

Specifiche tecniche

eProWallbox Move

Descrizione		
Modalità di ricarica	Modalità 2 - caso B	Modalità - caso C
Standard del Connettore	IEC 62196-2 Tipo2	
Caratteristiche di connessione	Presa con coperchio e otturatore interno	Cavo collegato
Certificazione CE		
Specifiche generali		
Dimensioni	403x336x190mm	
Peso	~ 3,8 kg	
Grado di protezione	IP55 (IEC 60529)	
Grado di protezione all'urto	IK08 (IEC 62262)	
Involucro	Plastica resistente agli UV	
Colore standard	Nero - RAL 9011 Bianco - RAL 9003	
Colore personalizzabile	Opzionale	
Brand personalizzabile	Opzionale	
Specifiche elettriche		
Potenza [kW]	Fino a 7,4 monofase Fino a 22 trifase	
Tensione [V/Hz]	230 / 50-60 monofase 400 / 50-60 trifase	
Corrente [A]	Fino a 32	
Installazione elettrica	3P + N + PE, 32A,400 V / 50-60 Hz P + N + PE, 32 A, 230 V / 50-60 Hz	
Sistema di alimentazione AC	TT,TN,IT	
Sicurezza e funzionamento		
Intervallo temperatura di funzionamento[°C]	-25°C/+50°C (senza esposizione diretta ai raggi solari)	
Protezione al surriscaldamento		
Resistenza all'umidità	< 95% (non condensante)	
Sicurezza antincendio	UL94 V-0 GWFI 960	
Categoria di sovratensione	OVC III	
Monitoraggio della corrente residua	Dispositivo RCM sensibile da 6 mA CC incluso per perdite CC	
Massima altitudine di installazione [m]	2000 s.l.m.	
Montaggio	A parete o in via opzionale su sostegno dedicato	
Connettività e funzionalità		
RS-485 Modbus RTU		
Ethernet		
Bluetooth LE 4.0		
Wi-Fi		
4G / LTE		
OCPP 1.6		
App		
Lettore RFID		
HMI	Barra LED colorata	
Aggiornamento SW Over-the-air		
Misurazione energia (integrata)	non MID Statico	
Gestione del carico (Statica e Dinamica)	Dinamico con sensore esterno monofase (opz. se richiesto) Dinamico con contatore esterno trifase (opz. Se richiesto)	
ISO 15118		
Rilevamento sbilanciamento corrente di fase		
CPMS		