

Specifiche tecniche

Descrizione

Modo di ricarica	Modo 3 - Caso B (IEC 61851-1)
Standard del connettore (lato EV)	IEC 62196-2 Tipo 2
Connettori	2 prese per connettori
Caratteristiche presa	Con shutter, antivandalo
Marcatura CE	Si

Specifiche generali

Grado di protezione	IP54
Grado di protezione all'impatto	IK10
Involucro	Acciaio inossidabile
Indicatore di stato	TFT Display, LED RGB
Colori personalizzati	Opzionale
Branding	Opzionale

Specifiche elettriche

Potenza [kW]	Fino a 22 trifase (per presa)
Tensione [V / Hz]	400 / 50-60 trifase
Corrente [A]	Fino a 32

Sicurezza & Operatività

Temperature range [°C]	-25 / +50 (senza esposizione diretta ai raggi solari)
Resistenza all'umidità	0% / 95% senza condensa
Categoria di sovratensione	OVC III
Sistemi di protezione	Interruttore (4x D40), RCM + RCD (Tipo A)
Massima altitudine di installazione [m]	2000 a.l.m.
Tipo di installazione	Strade pubbliche e parcheggi

Connettività e Funzioni speciali

Modulo 4G	Si
OCPP	1.6-J
Lettore RFID	Si
Misurazione potenza e energia	Certificata MID